

MASTERSCOP // À HAUTEUR RÉGLABLE



ACCÈS FACILE ET CONFORTABLE

Installation facile et rapide en deux mouvements. Système pantographe breveté à fermeture automatique pour une protection 360° de l'opérateur.

PLANCHER ANTIDÉRAPANT
0.40 x 0.50 m.

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE.
Très facile par décalage des montants.

STABILISATEURS À RÉGLAGE MILLIMÉTRIQUE.

Ouverture et fermeture ultra-rapides par plaquette à frein.

TÉLÉCHARGER LA NOTICE



ACCÈS BARREAUX ANTIDÉRAPANTS.

Liés mécaniquement aux profils par sertissage pour une rigidité hors pair.

✓ **ACCESSOIRISABLE !**

grâce à sa tablette porte-outils avec emplacement dédiée et équipée d'un Système de clipsage breveté.




MINI BAC 382200



BAC 382201



MULTICASES 382202



ADAPTATION AUTOMATIQUE À TOUS TYPES D'ENVIRONNEMENTS.

Se replie totalement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.



OUTILS ET MATÉRIAUX À PORTÉE DE MAIN.

Tablette haute outillage grande capacité avec emplacements dédiés et deux crochets intégrés. Accessoirisable grâce au système de clipsage breveté Lock In System.

DÉPLACEMENT FACILE

grâce à sa poignée de transport.



BOUTON DE VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE

simple et facile. Système breveté.



TABLETTE BASSE

avec compartiments de rangement. Capable de recevoir un fût jusqu'à 15 L et de 25 kg maxi (acier ou plastique).

DÉPLACEMENT AISÉ EN POSITION OUVERTE OU FERMÉE

grâce à des roues de Ø 200 mm non marquantes.



RÉGLAGE HAUTEURS SIMPLE ET RAPIDE

par un système télescopique monocommande breveté.

MASTERSCOP 6/9
4 HAUTEUR DE TRAVAIL :
DE 3.50 À 4.30 M

Nom produit	Code Article	3 172965 102062	(1)	(m)	(m)	(m)	(m)	(L x l x P) (m)	(kg)
MASTERSCOP 3/5	512923	3172965129236	3 à 5	0.80 - 1.05 - 1.30	2.80 - 3.05 - 3.30	1.37 - 1.57 - 1.77	1.74 - 2.09 - 2.07	2.19 x 0.67 x 0.42	29.20
MASTERSCOP 4/7	512924	3172965129243	4 à 7	1.05 - 1.30 - 1.60 - 1.80	3.05 - 3.30 - 3.60 - 3.80	1.57 - 1.77 - 1.97 - 2.17	1.77 - 2.38 - 2.47 - 2.39	2.47 x 0.67 x 0.42	32.40
MASTERSCOP 6/9	512926	3172965129267	6 à 9	1.55 - 1.80 - 2.05 - 2.30	3.55 - 3.80 - 4.05 - 4.30	1.97 - 2.17 - 2.37 - 2.57	2.69 - 3.16 - 3.29 - 3.27	3.02 x 0.67 x 0.42	38.90

(1) Plancher compris

(2) Hauteur de travail maxi donnée à titre indicatif.

Organisme certificateur :
AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 (pour les PIR), NF P 93-353 (pour les PIRL) et au référentiel NF096
Une plate-forme individuelle roulante ou plate-forme individuelle roulante légère doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle »